

DECLARATION DES PERFORMANCES

(établie conformément au règlement UE n°305/2011)

N° DOP : SRPX-P3-E1

Version 2

- (1) **Produit type :** Panneau de particules de bois - Classe technique P3
- (2) **Numéro de lot :** PANTYR P3
- (3) **Usage prévu :** Panneaux non travaillants utilisés en milieu humide
- (4) **Fabriquée par :** SERIPANNEAUX SA
1105, Route de Bordeaux
40 231 SAINT-VINCENT DE TYROSSE
- (6) **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :** 4
- (9) **Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles		Performances					Spécifications techniques harmonisées
Formaldéhyde		E1 (teneur ≤ 8mg pour 100 g de panneau sec)					
Gamme d'épaisseur considérée			✓	✓			
Epaisseur (mm)		> 6 à 13	> 13 à 20	> 20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 40	
Cohésion interne (N/mm ²)		0.45		0.4	0.35	0.3	
Gonflement (%)		Après essai cyclique		0.15	0.13	0.1	0.09
		Après 24 h d'immersion		17	14	13	12
Après essai cyclique		14	13	12	11	11	
Résistance à la flexion (N/mm ²)		15	14	12	11	9	
Module d'élasticité en flexion (N/mm ²)		2050	1950	1850	1700	1550	
Réaction au feu (ep ≥ 9 mm et densité ≥ 600 kg/m ³)		D s2, d0					
Autres caractéristiques		NPD*					

* : pas de performance déclarée

Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par : Serge SUSBIELLE - Responsable Industriel

A Saint-Vincent de Tyrosse

Le : 01/10/2020

Visa :

