

DECLARATION DES PERFORMANCES

(établie conformément au règlement UE n°305/2011)

N° DOP : SRPX-P4-M1-E1

Version 2

(1) *Produit type :*

Panneau de particules de bois - Classe technique P4 - Ignifugé

(2) *Numéro de lot :*

TYR-F

(3) *Usage prévu :*

Panneaux travaillants utilisés en milieu sec

(4) *Fabriqué par :*

SERIPANNEAUX SA

1105, Route de Bordeaux

40 231 SAINT-VINCENT DE TYROSSE

(6) *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :* 1

(7) L'organisme notifié FCBA N°0380 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380 – CPR – 0306**

(9) *Performances déclarées*

Caractéristiques essentielles	Performances					Spécifications techniques harmonisées
Formaldéhyde	E1 (teneur ≤ 8mg pour 100 g de panneau sec)					EN 13 986 : 2004+A1 :2015
Gamme d'épaisseur considérée			✓	✓		
Epaisseur (mm)	> 6 à 10	> 10 à 13	> 13 à 20	> 20 à 25	> 25 à 32	
Cohésion interne (N/mm²)	0.4	0.4	0.35	0.3	0.25	
Gonflement (%)	19	16		15	14	
Résistance à la flexion (N/mm²)		16	15	13	11	
Module d'élasticité en flexion (N/mm²)		2300		2050	1850	
Réaction au feu (ep ≥ 9 mm et densité ≥ 600 kg/m³)					1500	
Autres caractéristiques	B s2, d0					
	NPD*					
* : pas de performance déclarée						

Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par : Serge SUSBIELLE - Responsable Industriel

A Saint-Vincent de Tyrosse

Le : 01/10/2020

Visa :